

LYD-81-PU 系列

RoHS



LYDTEK®

利亿达


金屬殼/反螺牙

耐切銷液型




尺寸圖

LYD-81R-PU




LYD-81D-PU, LYD-81N-PU, LYD-81P-PU



單位:mm

溝槽尺寸圖



固定鋼帶/夾具



單位:mm

規格表

型 號	LYD-81R-PU	LYD-81D-PU	LYD-81N-PU	LYD-81P-PU
接 線 圖				
	規格說明			
配線方式	2 線式		3 線式	
開關邏輯	SPST常開型		電子式無接點，常開型	
輸出接點型式	有接點	無接點	無接點 NPN 型	無接點 PNP 型
使用電壓範圍	5~120V DC/AC		5~30V DC	
最大開關電流	100mA max.	100 mA max.	200 mA max.	
接點容量(註1)	10W max.	3W max.	6 W max.	
消耗電流	-		10mA @ 24V DC max.	
內部電壓降	3.5V max.		0.5V @ 50mA max.	
洩漏電流	-	0.1mA (40uA) max.	0.01mA max.	
指示燈顏色	紅色 LED			
電線	Ø 2.5, 2C, TPEE		Ø 2.8, 3C, TPEE	
最大切換工作頻率	200Hz	1000Hz max.		
感應磁場強度(註2)	70高斯	40高斯		
使用溫度範圍	-10~70°C			
耐衝擊(註3)	30G	50G		
耐振動(註4)	9G			
保護構造等級	IEC 60529 IP67			
保護回路(註5)	1	3,4		

註:1.不可超過接點容量($P = V \times I$).

2.量測使用之標準磁石: Ø15.5 x Ø8 x 5t (異方性橡膠磁石).

3.正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms.

4.復振幅1.5mm/10Hz-55Hz-10Hz掃頻, 持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時.

5.1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護

磁性傳感器

壓力傳感器

安裝配件

導線接頭